



TRANSBET BETONIARNIE Grochowicz Sp.k.  
Ul. Topolowa 5  
37-700 Przemyśl

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR J21

1. Nazwa techniczna i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Płyta drogowa wzmocniona**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Płyta drogowa żelbetowa pełna, płyta drogowa żelbetowa pełna do budowli tymczasowych**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do pokrycia obszarów ruchu pojazdów i pieszych budowli stałych; Zakres stosowania zgodnie z pkt 2 Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2019/0343 wydanie 3**
4. 4a. Nazwa i adres siedziby producenta: **TRANSBET BETONIARNIE Grochowicz Sp. k., ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl**  
4b. Miejsce produkcji wyrobu: **ul. Budowlanych 4, 37-500 Jarosław**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**  
7b. Krajowa ocena techniczna:  
**Nr IBDiM-KOT-2019/0343 wydanie 3 – Płyty drogowe pełne, prefabrykowane, żelbetowe do pokrycia obszarów ruchu pojazdów i pieszych**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
**Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Norma
Klasa wytrzymałości na ścislenie po 28 dniach	C30/37	PN-EN 206+A2:2021-08
Odchyłka od wymiarów nominalnych	- długość: $\pm 30$ mm; - szerokość: $+15$ mm, $-10$ mm; - wysokość: $+10$ mm, $-5$ mm;	-
Otulenie zbrojenia	$30$ mm $\pm 5$ mm	-
Stopień mrozoodporności	F150	PN-B-06265:2018-10
Odporność na ścieranie	$\leq 18000/5000$ (mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup> )	PN-EN 1339:2005
Nasiąkliwość	$\leq 5\%$ (m/m)	PN-B-06250:1998

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych za wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Mateusz Maciaszek – kierownik ds. prefabrykacji betonu  
(Imię i nazwisko oraz stanowisko)

Przemyśl, 30.08.2022 r.  
(Miejsce i data wydania)

**ANSBET BETONIARNIE  
GROCHOWICZ Sp. K.**  
ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl  
REGON 141037169, KRS 0000650127929  
NIP 781-000-0899  
(Podpis)